





SPAZZATRICI - UOMO A TERRA



510M

P. 92



464

P. 94



664

P. 96



505

P. 98



705

P. 100



512

P. 102



712

P. 104



SPAZZATRICI - UOMO A BORDO



512R

P. 106



712R

P. 108



1050

P. 110



1250

P. 112



1280

P. 114



1404

P. 116



1450

P. 118



161

P. 120



191

P. 122

SPAZZATRICI

INNOVAZIONI 85

SETTORI CONSIGLIATI 90

UOMO A TERRA

510M 92

464 94

664 96

505 98

705 100

512 102

712 104

UOMO A BORDO

512R 106

712R 108

1050 110

1250 112

1280 114

1404 116

1450 118

161 120

191 122



DBL™
DOUBLE
BATTERY LIFE

OTTIMIZZA I CICLI DELLA TUA BATTERIA.

DBL™ ottimizza i cicli di carica e aumenta la vita della batteria fino al 100%.



BATTERY LIFE

BENEFICI

- 01 Aumenta la vita della batteria fino al 100%
- 02 Ottimizza i cicli di ricarica
- 03 Ricarica la batteria solo quando è necessario



SLST™ SELF-LEVELLING SYSTEM

COSTANTI ED ELEVATE PERFORMANCE DI PULIZIA

Regolazione automatica spazzola centrale e sistema di pressione autolivellante



BENEFICI

- 01 Regolazione automatica spazzola centrale e sistema di pressione autolivellante
- 02 Perfetta aderenza tra spazzole e pavimento.
- 03 Il sistema può essere meccanico o elettronico in base al modello di macchina



DUAL POWER

L'IBRIDO PER LA PULIZIA INTERNI ED ESTERNI

L'innovativo sistema di alimentazione creato da IPC che consente un doppio utilizzo della macchina: elettrico (batteria) e motorizzato (motore a benzina)



BENEFICI

- 01 Prevenzione da seri danneggiamenti alla macchina
- 02 Riduzione costi di manutenzione
- 03 Estensione ciclo di vita della macchina



SERVICE MENU

MASSIMO MONITORAGGIO MACCHINA CON IL SERVICE MENU

La macchina è dotata di un SERVICE MENU che avvisa l'operatore quando è necessario chiamare il servizio assistenza



BENEFICI

- 01 Prevenzione da seri danneggiamenti della macchina
- 02 Riduzione costi di manutenzione
- 03 Estensione del ciclo di vita della macchina



SOFT SURFACE CLEANING

COSTANTI ED ELEVATE PERFORMANCE DI PULIZIA

Il sistema, disponibile elettronico o meccanico, garantisce eccellenti performance di pulizia grazie ad una costante e adeguata pressione tra spazzola e pavimento.



BENEFICI

- 01 Regolazione automatica spazzola centrale e sistema di pressione autolivellante
- 02 Perfetta aderenza tra spazzole e pavimento

COMMERCIO AL DETTAGLIO



PULIZIA PAVIMENTAZIONI INTERNI

- ▶ AREE COMUNI
- ▶ ZONE VERDI- FOGLIAME- POLVERE- DETRITI
- ▶ OPERAZIONI DI PULIZIA FREQUENTI

PULIZIA GRANDI AREE

- ▶ PARCHEGGI INTERNI
- ▶ CORSIE E CORRIDOI
- ▶ PULIZIA MAGAZZINI

DISTRIBUZIONE

- ▶ PULIZIA TRA PALLET, SCAFFALI ED IN ZONE RISTRETTE
- ▶ PULIZIA BANCHINE DI CARICO E SCARICO

RISTORAZIONE



RISTORANTI

- ▶ PULIZIA DI MANUTENZIONE
- ▶ MANUTENZIONE STANZE CON MOQUETTE
- ▶ CORRIDOI, HALL E AREE COMUNI

HOTEL

- ▶ CORRIDOI, HALL E AREE COMUNI
- ▶ PULIZIA CENTRI CONGRESSI
- ▶ PULIZIA MAGAZZINI/DEPOSITI

PULIZIA ESTERNI

- ▶ CORRIDOI, HALL E AREE COMUNI
- ▶ PULIZIA PARCHEGGI E DEPOSITI
- ▶ PULIZIA PARCHEGGI MULTIPIANO E SILOS

IMPRESE DI PULIZIE



NEGOZI

- ▶ PULIZIA DI MANUTENZIONE
- ▶ AREE INTERNE
- ▶ AREE ESTERNE

SERVIZI PUBBLICI

- ▶ AREE RESIDENZIALI
- ▶ MENSE
- ▶ PULIZIA CLASSI

INDUSTRIA

- ▶ PULIZIA UFFICI
- ▶ PULIZIA APPROFONDATA
- ▶ PULIZIA ZONE DI PRODUZIONE E MAGAZZINI

ISTITUZIONI PUBBLICHE



ISTITUZIONI PUBBLICHE

- ▶ PULIZIA DI MANUTENZIONE
- ▶ PULIZIA CORRIDOI, HALL E AREE COMUNI
- ▶ PULIZIA CORRIDOI E ASCENSORI

SCUOLE E UNIVERSITA'

- ▶ PULIZIA QUOTIDIANA
- ▶ PULIZIA INGRESSI, CORRIDOI E AREE COMUNI
- ▶ PULIZIA CLASSI

INDUSTRIA ALBERGHIERA

- ▶ PULIZIA CORRIDOI E AREE COMUNI
- ▶ PARCHEGGI INTERNI ED ESTERNI
- ▶ AREE ESTERNE



SPAZZATRICI - UOMO A TERRA

510 M



PRODUTTIVITÀ

1750 m²/h

PISTA SPAZZOLA CENTRALE

490 mm

ALIMENTAZIONE

Manuale



SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



RISTORAZIONE



IMPRESSE DI PULIZIA



ISTITUZIONI PUBBLICHE



SPECIFICHE



STRUTTURA IN ACCIAIO



FACILE ACCESSO A TUTTI I COMPONENTI



MANICO REGOLABILE

DATI TECNICI

		510 M
Codice		MSUT00645
PRODUTTIVITÀ		
Pista di pulizia con 1 spazzola laterale	mm	490
Pista di pulizia spazzola centrale	mm	670
Produttività teorica max.	m ² /h	1750
Volume serbatoio acqua	l	24
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	Basso-manuale
Velocità max.	km/h	3,5
Pendenza max.	%	2
Peso senza batterie	kg	24
Dimensioni (LxWxH)	mm	1300x920x920

ACCESSORI STANDARD

		510 M
SPAZZOLE		
Spazzola centrale		SPPV24793
Spazzola laterale		SPPV01338



SPAZZATRICI - UOMO A TERRA

464



PRODUTTIVITÀ

2000 m²/h

PISTA SPAZZOLA CENTRALE

460 mm

ALIMENTAZIONE

12 v



CARICABATTERIE INCLUSO

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



RISTORAZIONE



IMPRESSE DI PULIZIA



ISTITUZIONI PUBBLICHE



INNOVAZIONI



SLS™
SELF
LEVELLING
SYSTEM

SPECIFICHE



AMPIO CONTENITORE RIFIUTI



PANNELLO DI CONTROLLO INTUITIVO



MANICO REGOLABILE

DATI TECNICI

Codice		464
		MSUT00649
PRODUTTIVITÀ		
Pista di pulizia con 1 spazzola laterale	mm	460
Pista di pulizia spazzola centrale	mm	625
Produttività teorica max.	m ² /h	2000
Tensione	V-Ah	12-42
Potenza motore	W	320
Volume serbatoio acqua	l	35
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	Basso-manuale
Superficie filtrante	m ²	1
Tipologia filtro		Pannello in carta
Velocità max.	km/h	3,5
Pendenza max.	%	2
Peso senza batterie	kg	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	1033x615x994

ACCESSORI STANDARD

	464
SPAZZOLE	
Spazzola centrale	PMVR01121
Spazzola laterale	SPPV00303
FILTRI	
FILTRO	FTDP00228

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria AGM BAAC00019	1	12V 42 Ah (C5)	195x165x175	110	Standard incluso 12V 5Ah



SPAZZATRICI - UOMO A TERRA

664



PRODUTTIVITÀ

2600 m²/h

PISTA SPAZZOLA CENTRALE

600 mm

ALIMENTAZIONE

12 v



CARICABATTERIE INCLUSO

SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



RISTORAZIONE



IMPRESE DI PULIZIA



ISTITUZIONI PUBBLICHE



INNOVAZIONI



SPECIFICHE



AMPIO CONTENITORE RIFIUTI



PANNELLO DI CONTROLLO INTUITIVO



MANICO REGOLABILE

DATI TECNICI

		664
Codice		MSUT00651
PRODUTTIVITÀ		
Pista di pulizia con 1 spazzola laterale	mm	600
Pista di pulizia spazzola centrale	mm	825
Produttività teorica max.	m ² /h	2600
Tensione	V-Ah	12-42
Potenza motore	W	320
Volume serbatoio acqua	l	45
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	Basso-manuale
Superficie filtrante	m ²	1
Tipologia filtro		Pannello in carta
Velocità max.	km/h	3,5
Pendenza max.	%	2
Peso senza batterie	kg	41
Dimensioni (LxWxH)	mm	1033x815x994

ACCESSORI STANDARD

		664
SPAZZOLE		
Spazzola centrale		PMVR02228
Spazzola laterale		SPPV00303
FILTRI		
FILTRO		FTDP00013

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria AGM BAAC00019	1	12V 42 Ah (C5)	195x165x175	110	Standard incluso 12V 5Ah



SPAZZATRICI - UOMO A TERRA

505



PRODUTTIVITÀ

2450 m²/h

PISTA SPAZZOLA CENTRALE

500 mm

ALIMENTAZIONE

12 v



SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



RISTORAZIONE



IMPRESE DI PULIZIA



ISTITUZIONI PUBBLICHE




INNOVAZIONI



SPECIFICHE



PANNELLO DI CONTROLLO INTUITIVO



AMPIO CONTENITORE RIFIUTI ANTERIORE



MANUTENZIONE SEMPLICE

DATI TECNICI

		505 ET	505 ST
Codice		MSUT00695	MSUT00694
PRODUTTIVITÀ			
Pista di pulizia con 1 spazzola laterale	mm	500	500
Pista di pulizia spazzola centrale	mm	700	700
Produttività teorica max.	m ² /h	2450	2450
Tensione	V-Ah	12-60	12-60
Potenza motore	W/HP	300 W	4 Hp
Volume serbatoio acqua	l	65	65
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	Basso-manuale	Basso-manuale
Superficie filtrante	m ²	3	3
Tipologia filtro		Pannello in carta	Pannello in carta
Velocità max.	km/h	3,5	3,5
Pendenza max.	%	2	2
Peso senza batterie	kg	75	88,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	1160x810x1000	1160x810x1000

ACCESSORI STANDARD

	505 ET	505 ST
SPAZZOLE		
Spazzola centrale	SPPV00051	SPPV00051
Spazzola laterale	SPPV76057	SPPV76057
FILTRI		
FILTRO	FTDP76065	FTDP76065

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria piastra piana carica secca BAAC00011	1	12V 60 Ah (C5)	278x175x190	70	A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 12V 10Ah -BACA00001
Batteria piastra piana carica secca BAAC00012	1	12V 75 Ah (C5)	325x175x212	90	A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 12V 10Ah -BACA00001



SPAZZATRICI - UOMO A TERRA

705



PRODUTTIVITÀ

3150 m²/h

PISTA SPAZZOLA CENTRALE

700 mm

ALIMENTAZIONE

12 v



SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



RISTORAZIONE



IMPRESE DI PULIZIA



ISTITUZIONI PUBBLICHE




INNOVAZIONI



SPECIFICHE



PANNELLO DI CONTROLLO INTUITIVO



AMPIO CONTENITORE RIFIUTI ANTERIORE



MANUTENZIONE SEMPLICE

DATI TECNICI

		705 ET	705 ST
Codice		MSUT00697	MSUT00696
PRODUTTIVITÀ			
Pista di pulizia con 1 spazzola laterale	mm	500	500
Pista di pulizia spazzola centrale	mm	700	700
Produttività teorica max.	m ² /h	2450	2450
Tensione	V-Ah	12-60	12-60
Potenza motore	W/HP	300 W	4 Hp
Volume serbatoio acqua	l	65	65
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	Basso-manuale	Basso-manuale
Superficie filtrante	m ²	3	3
Tipologia filtro		Pannello in carta	Pannello in carta
Velocità max.	km/h	3,5	3,5
Pendenza max.	%	2	2
Peso senza batterie	kg	75	88,5
Dimensioni (LxWxH)	mm	1160x810x1000	1160x810x1000

ACCESSORI STANDARD

	705 ET	705 ST
SPAZZOLE		
Spazzola centrale	SPPV76062	SPPV76062
Spazzola laterale	SPPV76057	SPPV76057
FILTRI		
FILTRO	FTDP76066	FTDP76066

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria piastra piana carica secca BAAC00011	1	12V 60 Ah (C5)	278x175x190	70	A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 12V 10Ah -BACA00001
Batteria piastra piana carica secca BAAC00012	1	12V 75 Ah (C5)	325x175x212	90	A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 12V 10Ah -BACA00001



SPAZZATRICI - UOMO A TERRA

512



PRODUTTIVITÀ

2450 m²/h

PISTA SPAZZOLA CENTRALE

500 mm

ALIMENTAZIONE

12 v



SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



RISTORAZIONE



IMPRESE DI PULIZIA



ISTITUZIONI PUBBLICHE



INNOVAZIONI



SPECIFICHE



SCUOTI-FILTRO ELETTRICO



AMPIO CONTENITORE RIFIUTI ANTERIORE



MANUTENZIONE SEMPLICE

DATI TECNICI

		512 ET	512 ET CARPET	512 ST
Codice		MSUT00656	MSUT00659	MSUT00664
PRODUTTIVITÀ				
Pista di pulizia con 1 spazzola laterale	mm	500	500	500
Pista di pulizia spazzola centrale	mm	700	700	700
Produttività teorica max.	m ² /h	2450	2450	2450
Tensione	V-Ah	12-105	12-105	-
Potenza motore	W/HP	300 W	300 W	4 HP
Volume serbatoio acqua	l	50	50	50
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	Basso-manuale	Basso-manuale	Basso-manuale
Superficie filtrante	m ²	2,9	2,9	2,9
Tipologia filtro		Pannello in carta	Pannello in carta	Pannello in carta
Velocità max.	km/h	3,5	3,5	3,5
Pendenza max.	%	2	2	2
Peso senza batterie	kg	78	78	111
Dimensioni (LxWxH)	mm	1225x753x903	1225x753x903	1225x753x903

ACCESSORI STANDARD

	512 ET	512 ET CARPET	512 ST
SPAZZOLE			
Spazzola centrale	SPPV00051	SPPV00051	SPPV00051
Spazzola laterale	SPPV76057	SPPV76057	SPPV76057
FILTRI			
FILTRO	FTDP85298	FTDP85298	FTDP85298

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria IPC a gel BAAC00105	1	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	140	A bordo alta frequenza 12V 10 Ah - KTRI01579 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Batteria EXIDE a gel BAAC00024	1	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	140	A bordo alta frequenza 12V 10 Ah - KTRI01579 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Batteria piastra tubolare con acido BAAC00136	1	12V 85 Ah (C5)	308x175x225	100	A bordo alta frequenza 12V 10 Ah KTRI01579 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 12V 10Ah - BACA00001
Batteria piastra tubolare con acido BAAC00070	1	12V 118 Ah (C5)	345x170x285	150	A bordo alta frequenza 12V 10 Ah KTRI01579 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 12V 10Ah - BACA00001
Batteria piastra piana carica secca BAAC00009	1	12V 105 Ah (C5)	345x170x286	140	A bordo alta frequenza 12V 10 Ah KTRI01579 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 12V 10Ah - BACA00001
Batteria piastra piana carica secca BAAC00011	1	12V 60 Ah (C5)	278x175x190	70	A bordo alta frequenza 12V 10 Ah KTRI01579 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 12V 10Ah - BACA00001
Batteria piastra piana carica secca BAAC00012	1	12V 75 Ah (C5)	325x175x212	90	A bordo alta frequenza 12V 10 Ah KTRI01579 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 12V 10Ah - BACA00001



SPAZZATRICI - UOMO A TERRA

712



PRODUTTIVITÀ

3150 m²/h

PISTA SPAZZOLA CENTRALE

700 mm

ALIMENTAZIONE

24 v



SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO

RISTORAZIONE

IMPRESSE DI PULIZIA

ISTITUZIONI PUBBLICHE

INNOVAZIONI



SPECIFICHE



SCUOTI-FILTRO ELETTRICO



AMPIO CONTENITORE RIFIUTI ANTERIORE



MANUTENZIONE SEMPLICE

DATI TECNICI

		712 ET MSUT00666	712 ET CARPET MSUT00669	712 ST MSUT00673
Codice				
PRODUTTIVITÀ				
Pista di pulizia con 1 spazzola laterale	mm	700	700	700
Pista di pulizia spazzola centrale	mm	900	900	900
Produttività teorica max.	m ² /h	3150	3150	3150
Tensione	V-Ah	24-105	24-105	
Potenza motore	W/HP	300 W	300 W	4 HP
Volume serbatoio acqua	l	50	50	50
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	Basso-manuale	Basso-manuale	Basso-manuale
Superficie filtrante	m ²	2,9	2,9	2,9
Tipologia filtro		Pannello in carta	Pannello in carta	Pannello in carta
Velocità max.	km/h	3,5	3,5	3,5
Pendenza max.	%	2	2	2
Peso senza batterie	kg	93	93	126
Dimensioni (LxWxH)	mm	1225x943x903	1225x943x903	1225x943x903

ACCESSORI STANDARD

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria IPC a gel BAAC00105	2	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	140	A bordo alta frequenza 24V 10 Ah - KTRI01580 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Batteria EXIDE a gel BAAC00024	2	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	140	A bordo alta frequenza 24V 10 Ah - KTRI01580 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Batteria piastra tubolare con acido BAAC00136	2	12V 85 Ah (C5)	308x175x225	100	A bordo alta frequenza 24V 10 Ah - KTRI01580 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12Ah - BACA00060
Batteria piastra tubolare con acido BAAC00070	2	12V 118 Ah (C5)	345x170x285	150	A bordo alta frequenza 24V 10 Ah - KTRI01580 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12Ah - BACA00060
Batteria piastra piana carica secca BAAC00009	2	12V 105 Ah (C5)	345x170x286	140	A bordo alta frequenza 24V 10 Ah - KTRI01580 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12Ah - BACA00060
Batteria piastra piana carica secca BAAC00011	2	12V 60 Ah (C5)	278x175x190	70	A bordo alta frequenza 24V 10 Ah - KTRI01580 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12Ah - BACA00060
Batteria piastra piana carica secca BAAC00012	2	12V 75 Ah (C5)	325x175x212	90	A bordo alta frequenza 24V 10 Ah - KTRI01580 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12Ah - BACA00060



SPAZZATRICI - UOMO A BORDO

512R



PRODUTTIVITÀ

2450 m²/h

PISTA SPAZZOLA CENTRALE

500 mm

ALIMENTAZIONE

24 v



SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



RISTORAZIONE



IMPRESE DI PULIZIA



ISTITUZIONI PUBBLICHE



INNOVAZIONI



SPECIFICHE



PANNELLO DI CONTROLLO INTUITIVO



AMPIO CONTENITORE RIFIUTI ANTERIORE



MANUTENZIONE SEMPLICE

DATI TECNICI

		512RET	512RST
Codice		MSUB00378	MSUB00380
PRODUTTIVITÀ			
Pista di pulizia con 1 spazzola laterale	mm	500	500
Pista di pulizia spazzola centrale	mm	700	700
Produttività teorica max.	m ² /h	3500	3500
Tensione	V-Ah	24-105	24-105
Potenza motore	W/Hp	300 W	4 Hp
Volume serbatoio acqua	l	50	50
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	Basso-manuale	Basso-manuale
Superficie filtrante	m ²	2,9	2,9
Tipologia filtro		Pannello in carta	Pannello in carta
Velocità max.	km/h	5	5
Pendenza max.	%	2	2
Peso senza batterie	kg	78	78
Dimensioni (LxWxH)	mm	1225x753x1182	1225x753x1182

ACCESSORI STANDARD

	512RET	512RST
SPAZZOLE		
Spazzola centrale	SPPV00051	SPPV00051
Spazzola laterale	SPPV76057	SPPV76057
FILTRI		
FILTRO	FTDP85298	FTDP85298

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria IPC a gel BAAC00105	2	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	140	A bordo alta frequenza 24V 10 Ah KTRI01580 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Batteria EXIDE a gel BAAC00024	2	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	140	A bordo alta frequenza 24V 10 Ah KTRI01580 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Batteria piastra tubolare con acido BAAC00070	2	12V 118 Ah (C5)	345x170x285	150	A bordo alta frequenza 24V 10 Ah KTRI01580 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12Ah - BACA00060
Batteria piastra piana carica secca BAAC00009	2	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	140	A bordo alta frequenza 24V 10 Ah KTRI01580 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12Ah - BACA00060



SPAZZATRICI - UOMO A BORDO

712R



PRODUTTIVITÀ

4500 m²/h

PISTA SPAZZOLA CENTRALE

700 mm

ALIMENTAZIONE

24 v



SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO

RISTORAZIONE

IMPRESSE DI PULIZIA

ISTITUZIONI PUBBLICHE

INNOVAZIONI



SPECIFICHE



PANNELLO DI CONTROLLO INTUITIVO



AMPIO CONTENITORE RIFIUTI ANTERIORE



MANUTENZIONE SEMPLICE

DATI TECNICI

		712RET	712RST
Codice		MSUB00387	MSUB00393
PRODUTTIVITÀ			
Pista di pulizia con 1 spazzola laterale	mm	700	700
Pista di pulizia spazzola centrale	mm	900	900
Produttività teorica max.	m ² /h	4500	4500
Tensione	V-Ah	24-105	24-105
Potenza motore	W/Hp	480 W	480 W+4 Hp
Volume serbatoio acqua	l	50	50
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	Basso-manuale	Basso-manuale
Superficie filtrante	m ²	2,9	2,9
Tipologia filtro		Pannello in carta	Pannello in carta
Velocità max.	km/h	5	5
Pendenza max.	%	2	2
Peso senza batterie	kg	140	173
Dimensioni (LxWxH)	mm	1180x943x1182	1180x943x1182

ACCESSORI STANDARD

	712RET	712RST
SPAZZOLE		
Spazzola centrale	SPPV76062	SPPV76062
Spazzola laterale	SPPV76056	SPPV76056
FILTRI		
FILTRO	FTDP85299	FTDP85299

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria IPC a gel BAAC00105	2	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	140	A bordo alta frequenza 24V 10 Ah KTRI01580 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Batteria EXIDE a gel BAAC00024	2	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	140	A bordo alta frequenza 24V 10 Ah KTRI01580 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Batteria piastra tubolare con acido BAAC00070	2	12V 118 Ah (C5)	345x170x285	150	A bordo alta frequenza 24V 10 Ah KTRI01580 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12Ah -BACA00060
Batteria piastra piana carica secca BAAC00009	2	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	140	A bordo alta frequenza 24V 10 Ah KTRI01580 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12Ah -BACA00060



SPAZZATRICI - UOMO A BORDO

1050



PRODUTTIVITÀ

5860 m²/h

PISTA SPAZZOLA CENTRALE

650 mm

ALIMENTAZIONE

24 v



SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO

RISTORAZIONE

IMPRESE DI PULIZIA

ISTITUZIONI PUBBLICHE

INNOVAZIONI



DUAL POWER



SLS™ SELF LEVELLING SYSTEM



DBL™ DOUBLE BATTERY LIFE

SPECIFICHE



PANNELLO DI CONTROLLO INTUITIVO



DUAL POWER



CASSONE BATTERIA

DATI TECNICI

		1050 E	1050 DP-P
Codice		MSUB00400	MSUB00404
PRODUTTIVITÀ			
Pista di pulizia con 1 spazzola laterale	mm	650	650
Pista di pulizia spazzola centrale	mm	1050	1050
Produttività teorica max.	m ² /h	5860	5860
Tensione	V-Ah	24-180	24-180
Potenza motore	W/Hp	1000 W	1000 W+5 Hp
Volume serbatoio acqua	l	70	70
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	Basso-manuale	Basso-manuale
Superficie filtrante	m ²	3,8	3,8
Tipologia filtro		Pannello in carta	Pannello in carta
Velocità max.	km/h	6	6
Pendenza max.	%	16	16
Peso senza batterie	kg	173	230
Dimensioni (LxWxH)	mm	1400x816x1142	1400x816x1142

ACCESSORI STANDARD

	1050 E	1050 DP-P
SPAZZOLE		
Spazzola centrale	SPPV00056	SPPV00056
Spazzola laterale	SPPV75790	SPPV75790
FILTRI		
FILTRO	FTDP00010	FTDP00010

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria IPC a gel BAAC00106	4	6V 180 Ah (C5)	244X192X275	180	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria EXIDE a gel BAAC00026	4	6V 180 Ah (C5)	246X192X275	170	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria piastra tubolare con acido BAAC00074	4	6V 185 Ah (C5)	240X190X275	175	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria piastra piana carica secca BAAC00117	2 (Solo per DP)	12V 74 Ah (C5)	278x175x190	60	A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133



SPAZZATRICI - UOMO A BORDO

1250



PRODUTTIVITÀ

7800 m²/h

PISTA SPAZZOLA CENTRALE

680 mm

ALIMENTAZIONE

12-24 v



SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO

RISTORAZIONE

IMPRESE DI PULIZIA

ISTITUZIONI PUBBLICHE

INNOVAZIONI



DUAL POWER



DBL™ DOUBLE BATTERY LIFE



SERVICE MENU

SPECIFICHE



PANNELLO DI CONTROLLO INTUITIVO



DUAL POWER



CASSONE BATTERIA

DATI TECNICI

		1250 E	1250 DP-P	1250 P
Codice		MSUB00606	MSUB00614	MSUB00610
PRODUTTIVITÀ				
Pista di pulizia con 1 spazzola laterale	mm	680	680	680
Pista di pulizia spazzola centrale	mm	1200	1200	1150
Produttività teorica max.	m ² /h	7800	7800	7475
Tensione	V	24	24	12
Potenza motore	W/Hp	1530 W	1530 W	4,5 Hp
Volume serbatoio acqua	l	67	67	67
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	Basso-manuale	Basso-manuale	Basso-manuale
Superficie filtrante	m ²	3,3	3,3	3,3
Tipologia filtro		Pannello in carta	Pannello in carta	Pannello in carta
Velocità max.	km/h	6	6,2	6,2
Pendenza max.	%	12	12	12
Peso senza batterie	kg	258	325	325
Dimensioni (LxWxH)	mm	1615x905x1210	1615x905x1210	1615x905x1210

ACCESSORI STANDARD

		1250 E	1250 DP-P	1250 P
SPAZZOLE				
Spazzola centrale		SPPV75791	SPPV75791	SPPV75791
Spazzola laterale		SPPV00018	SPPV00018	SPPV00018
FILTRI				
FILTRO		FTDP00214	FTDP00214	FTDP00214

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI02279
KIT PARAURTI ANTERIORE

CODICE: KTRI02280
KIT FARO ANTERIORE
(PER 1250 E - 1250 DP-P)

CODICE: KTRI05056
KIT FARO ANTERIORE
(PER 1250 P)

CODICE: KTRI04766
KIT FLAP ANTITRACCIA

CODICE: KTRI02348
KIT RUOTE ANTITRACCIA

CODICE: KTRI02342
CONTENITORE BATTERIE
(250 AH C5)

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria IPC a gel BAAC00106	4	6V 180 Ah (C5)	244X192X275	180	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria EXIDE a gel BAAC00026	4	6V 180 Ah (C5)	246X192X275	170	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria piastra tubolare con acido BAAC00074	4	6V 185 Ah (C5)	240X190X275	175	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria a gel * BAAC00108	4	6V 222 Ah (C5)	305X180X365	270	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria EXIDE a gel * BAAC00017	4	6V 222 Ah (C5)	311X183X358	250	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria piastra tubolare con acido BAAC00136	2	12V 85 Ah (C5)	308x175x225	60	A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133

* CONSIGLIATA PER KTRI02342



SPAZZATRICI - UOMO A BORDO

1280



PRODUTTIVITÀ

7800 m²/h

PISTA SPAZZOLA CENTRALE

680 mm

ALIMENTAZIONE

12-24 v



SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



RISTORAZIONE



IMPRESE DI PULIZIA



ISTITUZIONI PUBBLICHE



INNOVAZIONI



DUAL POWER



DBL™
DOUBLE BATTERY LIFE



SERVICE MENU

SPECIFICHE



SISTEMA DI SCARICO CON PISTONE IDRAULICO



FILTRO IN TESSUTO



CASSONE BATTERIA

DATI TECNICI

		1280 E	1280 DP-P	1280 P	1280 D
Codice		MSUB00609	MSUB00617	MSUB00613	MSUB00624
PRODUTTIVITÀ					
Pista di pulizia con 1 spazzola laterale	mm	680	680	680	680
Pista di pulizia spazzola centrale	mm	1200	1200	1150	1150
Produttività teorica max.	m ² /h	7800	7800	7475	7475
Tensione	V	24	24	12	12
Potenza motore	W/Hp	1530 W	1530 W	4,5 Hp	4,7 Hp
Volume serbatoio acqua	l	67	67	67	67
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	Idraulico -1420	Idraulico -1420	Idraulico -1420	Idraulico -1420
Superficie filtrante	m ²	1,8	1,8	1,8	1,8
Tipologia filtro		A sacche	A sacche	A sacche	A sacche
Velocità max.	km/h	6	6,2	6,2	6,2
Pendenza max.	%	12	12	12	12
Peso senza batterie	kg	336	379	344	444
Dimensioni (LxWxH)	mm	1615x905x1210	1615x905x1210	1615x905x1210	1615x905x1210

ACCESSORI STANDARD

	1280 E	1280 DP-P	1280 P	1280 D
SPAZZOLE				
Spazzola centrale	SPPV75791	SPPV75791	SPPV75791	SPPV75791
Spazzola laterale	SPPV00018	SPPV00018	SPPV00018	SPPV00018
FILTRI				
FILTRO	FTDP00214	FTDP00214	FTDP00214	FTDP00214

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI02279
KIT PARAURTI ANTERIORE

CODICE: KTRI02280
KIT FARO ANTERIORE (PER 1280 E - 1280 DP-P)

CODICE: KTRI05056
KIT FARO ANTERIORE (PER 1280 P - 1280 D)

CODICE: KTRI04766
KIT FLAP ANTITRACCIA

CODICE: KTRI02348
KIT RUOTE ANTITRACCIA

CODICE: KTRI02342
CONTENITORE BATTERIE (250 AH C5)

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria IPC a gel BAAC00106	4	6V 180 Ah (C5)	244X192X275	180	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria EXIDE a gel BAAC00026	4	6V 180 Ah (C5)	246X192X275	170	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria piastra tubolare con acido BAAC00074	4	6V 185 Ah (C5)	240X190X275	175	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria a gel * BAAC00108	4	6V 222 Ah (C5)	305X180X365	270	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria EXIDE a gel * BAAC00017	4	6V 222 Ah (C5)	311X183X358	250	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria piastra tubolare con acido BAAC00136	2	12V 85 Ah (C5)	308x175x225	60	A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133

* CONSIGLIATA PER KTRI02342



SPAZZATRICI - UOMO A BORDO

1404



PRODUTTIVITÀ

10150 m²/h

PISTA SPAZZOLA CENTRALE

800 mm

ALIMENTAZIONE

24 v



SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO

RISTORAZIONE

IMPRESE DI PULIZIA

ISTITUZIONI PUBBLICHE

INNOVAZIONI



DUAL POWER



SLS™ SELF LEVELLING SYSTEM



DBL™ DOUBLE BATTERY LIFE

SPECIFICHE



SISTEMA DI SCARICO CON PISTONE IDRAULICO



DUAL POWER



3 PROGRAMMI DI LAVORO PRE IMPOSTATI

DATI TECNICI

		1404 E	1404 DP-P	1404 DP-D
Codice		MSUB00579	MSUB00573	MSUB00575
PRODUTTIVITÀ				
Pista di pulizia con 1 spazzola laterale	mm	800	800	800
Pista di pulizia spazzola centrale	mm	1200	1200	1150
Produttività teorica max.	m ² /h	10150 m ² /h	10150 m ² /h	10150 m ² /h
Tensione	V	24	24	24
Potenza motore	W/Hp	2620 W	2620 W + 6,5 Hp	2620 W + 69,9 Hp
Volume serbatoio acqua	l	150	150	150
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	Idraulico -1430	Idraulico -1430	Idraulico -1430
Superficie filtrante	m ²	6	6	6
Tipologia filtro		2X pannello in carta	2X pannello in carta	2X pannello in carta
Velocità max.	km/h	6,5	6,5	6,5
Pendenza max.	%	20	20	20
Peso senza batterie	kg	465	512	540
Dimensioni (LxWxH)	mm	1600x1080x1280	1600x1080x1280	1600x1080x1280

ACCESSORI STANDARD

		1404 E	1404 DP-P	1404 DP-D
SPAZZOLE				
Spazzola centrale		SPPV43840	SPPV43840	SPPV43840
Spazzola laterale		SPPV43844	SPPV43844	SPPV43844
FILTRI				
FILTRO		FTDP48536	FTDP48536	FTDP48536

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI00101
KIT TETTuccio



BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria IPC a gel BAAC00105	2	12V 105 Ah (C5)	345X170X285	120	A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Batteria IPC a gel BAAC00106	4	6V 180 Ah (C5)	244X192X275	180	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria EXIDE a gel BAAC00026	4	6V 185 Ah (C5)	246X192X275	180	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria piastra tubolare con acido BAAC00074	4	6V 185 Ah (C5)	246X192X275	180	A terra alta frequenza BLS020 - BACA00134
Batteria a gel BAAC00108	4	6V 222 Ah (C5)	305X180X365	270	A terra alta frequenza BLS030 - BACA00138
Batteria EXIDE a gel BAAC00017	4	6V 222 Ah (C5)	311X183X358	270	A terra alta frequenza BLS030 - BACA00138
Batteria piastra tubolare con acido BAAC00070	2	12V 118 Ah (C5)	345X170X285	120	A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Batteria piastra tubolare con acido 6V BAAC00077	4	6V 320 Ah (C5)	305X180X365	350	A terra bassa frequenza 24V 30 Ah - BACA00066
Batteria piastra tubolare con acido BAAC00062	4	6V 220 Ah (C5)	243X187X260	270	A terra alta frequenza BLS030 - BACA00138



SPAZZATRICI - UOMO A BORDO

1450



PRODUTTIVITÀ

8760 m²/h

PISTA SPAZZOLA CENTRALE

800 mm

ALIMENTAZIONE

12-24 v



SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



RISTORAZIONE



IMPRESE DI PULIZIA



ISTITUZIONI PUBBLICHE



SPECIFICHE



SISTEMA DI SCARICO CON PISTONE IDRAULICO



FILTRO IN TESSUTO



CASSONE BATTERIA

DATI TECNICI

		1450 E	1450 DL	1450 DY
Codice		MSUB00418	MSUB00416	MSUB00417
PRODUTTIVITÀ				
Pista di pulizia con 1 spazzola laterale	mm	800	800	800
Pista di pulizia spazzola centrale	mm	1460	1460	1460
Produttività teorica max.	m ² /h	8760 m ² /h	8760 m ² /h	8760 m ² /h
Tensione	V-Ah	24-480	12-480	12-480
Potenza motore	W/HP	4000 W	5700 W	7200 W
Volume serbatoio acqua	l	150	150	150
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	Idraulico -1430	Idraulico -1430	Idraulico -1430
Superficie filtrante	m ²	3,1	3,1	3,1
Tipologia filtro		A sacche	A sacche	A sacche
Velocità max.	km/h	6	6	6
Pendenza max.	%	16	20	20
Peso senza batterie	kg	540	605	613
Dimensioni (LxWxH)	mm	1600x1199x1360	1600x1199x1360	1600x1199x1360

ACCESSORI STANDARD

		1450 E	1450 DL	1450 DY
SPAZZOLE				
Spazzola centrale		SPPV01229	SPPV01229	SPPV01229
Spazzola laterale		SPPV01232	SPPV01232	SPPV01232
FILTRI				
FILTRO		FTDP00204	FTDP00204	FTDP00204

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI00101
KIT TETTuccio



BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria piastra tubolare con acido BAAC00109	1	24V 480Ah (C5)	950x420x395	160	A terra bassa frequenza 24V 60 Ah - BACA00137



SPAZZATRICI - UOMO A BORDO

161



PRODUTTIVITÀ

9375
11875 m²/h

PISTA SPAZZOLA CENTRALE

1000 mm

ALIMENTAZIONE

12-36 v



SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



RISTORAZIONE



IMPRESSE DI PULIZIA



ISTITUZIONI PUBBLICHE



SPECIFICHE



FILTRO IN TESSUTO



PREFILTRO CICLONICO DONALDSON



MANUTENZIONE SEMPLICE

DATI TECNICI

		161 B	161 D	161 LPG
Codice		MSUB00543	MSUB00544	MSUB00545
PRODUTTIVITÀ				
Pista di pulizia con 1 spazzola laterale	mm	1000	1000	1000
Prima Pista di pulizia spazzola centrale	mm	1250	1250	1250
Seconda Pista di pulizia spazzola centrale	mm	1600	1600	1600
Produttività teorica max.	m ² /h	9375/ 11875 m ²	9375/ 11875 m ²	9375/ 11875 m ²
Tensione	V-Ah	36-400	12-400	12-400
Potenza motore	W/Hp	5000 W	27,2 Hp	31 Hp
Volume serbatoio acqua	l	300	300	300
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	Idraulico -1400	Idraulico -1400	Idraulico -1400
Superficie filtrante	m ²	8	8	8
Tipologia filtro		A sacche	A sacche	A sacche
Velocità max.	km/h	7,5	9,5	9,5
Pendenza max.	%	14	16	16
Peso senza batterie	kg	800	850	850
Dimensioni (LxWxH)	mm	2040x1330x1430	2040x1330x1430	2040x1330x1430

ACCESSORI STANDARD

	161 B	161 D	161 LPG	
SPAZZOLE				
Spazzola centrale	SPPV01207	SPPV01207	SPPV01207	
Spazzola laterale	SPPV01218	SPPV01218	SPPV01218	
FILTRI				
FILTRO	FTDP00193	FTDP00193	FTDP00193	

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI01656 KIT SPAZZOLA LATERALE SINISTRA (PER 161B)	CODICE: KTRI01655 KIT SPAZZOLA LATERALE SINISTRA (PER 161 D /161 LPG)	CODICE: KTRI01657 KIT COPERTURA SPAZZOLA LATERALE	CODICE: KTRI01658 KIT LUCI ANTERIORI E POSTERIORI	CODICE: KTRI01786 KIT CABINA APERTA
CODICE: KTRI01787 KIT CABINA APERTA CON PARABREZZA E TERGICRISTALLI	CODICE: KTRI01788 KIT CABINA CHIUSA CON TELI	CODICE: KTRI01909 KIT SISTEMA INNAFFIANTE SPAZZOLE LATERALI	CODICE: FTDP00210 FILTRO ASSOLUTO	

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria piastra tubolare con acido BAAC0091	1	36V 400 Ah (C5)	527x845x376	180	A terra bassa frequenza 36V 60 Ah - BAAC00092



SPAZZATRICI - UOMO A BORDO

191



PRODUTTIVITÀ

15750 m²/h

PISTA SPAZZOLA CENTRALE

1200 mm

ALIMENTAZIONE

12-48 v



SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



RISTORAZIONE



IMPRESSE DI PULIZIA



ISTITUZIONI PUBBLICHE



SPECIFICHE



FILTRO IN TESSUTO



PREFILTRO CICLONICO DONALDSON



MANUTENZIONE SEMPLICE

DATI TECNICI

		191 B	191 D	191 LPG
Codice		MSUB00546	MSUB00547	MSUB00548
PRODUTTIVITÀ				
Pista di pulizia con 1 spazzola laterale	mm	1200	1200	1200
Prima Pista di pulizia spazzola centrale	mm	1500	1500	1500
Seconda Pista di pulizia spazzola centrale	mm	1800	1800	1800
Terza Pista di pulizia spazzola centrale	mm	2200	2200	2200
Produttività teorica max.	m ² /h	15750	15750	15750
Tensione	V-Ah	48-600	12-600	12-600
Potenza motore	W/Hp	10000 W	36 Hp	36 Hp
Volume serbatoio acqua	l	500	500	500
Sistema svuotamento cassetto	Tipo/mm	Idraulico -1520	Idraulico -1520	Idraulico -1520
Superficie filtrante	m ²	10,5	10,5	10,5
Tipologia filtro		A sacche	A sacche	A sacche
Velocità max.	km/h	8	13	13
Pendenza max.	%	14	16	16
Peso senza batterie	kg	1305	1340	1340
Dimensioni (LxWxH)	mm	2442x1550x2190	2442x1550x2190	2442x1550x2190

ACCESSORI STANDARD

	191 B	191 D	191 LPG
SPAZZOLE			
Spazzola centrale	SPPV01213	SPPV01213	SPPV01213
Spazzola laterale	SPPV01218	SPPV01218	SPPV01218
FILTRI			
FILTRO	FTDP00192	FTDP00193	FTDP00192

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI01662 KIT SPAZZOLA LATERALE SINISTRA	CODICE: KTRI01663 KIT TERZA SPAZZOLA LATERALE	CODICE: KTRI01664 KIT COPERTURA SPAZZOLA LATERALE	CODICE: KTRI01666 KIT LUCI ANTERIORI E POSTERIORI	CODICE: KTRI01789 KIT CABINA APERTA
CODICE: KTRI01790 KIT CABINA APERTA CON PARABREZZA E TERGICRISTALLI	CODICE: KTRI01791 KIT CABINA CHIUSA	CODICE: KTRI01792 KIT CABINA CHIUSA CON RISCALDAMENTO	CODICE: KTRI01793 KIT CABINA CHIUSA CON CLIMATIZZATORE E RISCALDAMENTO	CODICE: KTRI01665 KIT SISTEMA INNAFFIANTE SPAZZOLE LATERALI
CODICE: KTRI01673 PNEUMATICI SUPERELASTIC				

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria piastra tubolare con acido BAAC0093	1	48V 600 Ah (C5)	410x620x725	240	A terra bassa frequenza 48V 80 Ah - BAAC00094